

# Компактный, мощный и многофунк- циональный.

## Проточный водонагреватель E-compact CEX



**A** Класс энергоэффе-  
ктивности



Совместим с системами интеллектуального управления



Совместим с гелиосистемами, подходит для нагрева предварительно нагретой воды \*)



Оptionальный беспроводной пульт ДУ


	CEX 9 (6,6 или 8,8 кВт <sup>2)</sup> )		CEX (11 или 13,5 кВт <sup>2)</sup> )	
Макс. рабочее давление [МПа (бар)]:	1 (10)			
Подключение подводки (резьбовые соединения):	G ½"		G ½"	
Производительность ГВ при Δt = 28 K <sup>1)2)</sup> [л/мин]:	3,4	4,5	5,6	6,9 <sup>3)</sup>
Включение при проток/макс. проток <sup>4)</sup> [л/мин]:	2 / 5			
Номинальная мощность [кВт]:	6,6	8,8	11,0	13,5
Напряжение:	1~ / N / PE 220~240 В ~		3~ / PE 400 В ~	
Номинальный ток <sup>2)</sup> [А]:	29	38	16	20
Необходимое сечение кабеля [мм²]:	4-6	6	1,5	2,5
Класс защиты:	IP 24			
Удельное сопротивление воды при 15 °C [Ωсм] ≥:	1100		1100	
Габариты (В × Ш × Г) [см]:	29,4 × 17,7 × 10,8			
Вес заполненного прибора [кг]:	прибл. 2,7			

\*) Температура воды на входе ≤ 70 °C 1) Увеличение температуры с, например, 12 °C до 40 °C 2) Зависит от выбранной мощности 3) Смешанная вода 4) Проток ограничен для оптимального увеличения температуры 5) С системой Multiple Power System MPS\*, максимальная мощность прибора устанавливается при монтаже



Универсальный проточный водонагреватель E-compact средней мощности для мойки, раковины или душа.

- > Компактный проточный водонагреватель с электронным управлением
- > Выбор необходимой температуры осуществляется нажатием кнопок на панели управления с ЖК-дисплеем в диапазоне от 20 °C до 60 °C
- > Две программируемые кнопки выбора заданной температуры, функция ограничения максимальной температуры, а также функциональные индикаторы
- > Смешивать с холодной водой больше не требуется
- > Простоте монтажа способствуют компактные размеры прибора и выходы с наружной резьбой ½" для подводки в напорном и безнапорном варианте монтажа
- > С кабелем питания для неразъемного соединения
- > Рекомендуемые принадлежности для душа:
  - мый набор для душа CXH
  - CXH: № для заказа 0300-0086
- > Дополнительные принадлежности:
  - Беспроводной пульт ДУ FX
  - FX: № для заказа 2400-26050 (изображение изделия на странице DSX)



Пример напорного варианта для ГВС двух потребителей:

