

Удобство,
экономичность
и надежность.

Проточный водонагреватель E-comfort DEX



A

Класс энергоэффективности




Совместим с системами интеллектуального управления



Совместим с геосистемами, подходит для нагрева предварительно нагретой воды *)



Оptionальный беспроводной пульт ДУ



DEX 12 (8,8 или 12 кВт) | DEX (18, 21, 24 или 27 кВт)

Макс. рабочее давление [МПа (бар)]:	1 (10)					
Подключение подводки (резьбовые соединения):	G ½"					
Производительность ГВ при $\Delta t = 28 \text{ K}^{1) 2)}$ [л/мин]:	4,5	5,9	9,2	10,7	12,3	13,8
Включение при протоке/макс. проток [л/мин]	2,0 / 5,0 ⁴⁾		2,5 / 8,0 ⁴⁾			
Номинальная мощность [кВт]:	8,8	11,5	18	21	24	27
Напряжение:	1~ / N / PE 220-240 В		3~ / PE 400 В ~			
Номинальный ток ³⁾ [А]:	38	50	26	30	35	39
Необходимое сечение кабеля [мм ²]:	10		4	4	6	6
Класс защиты:	IP 25					
Удельное сопротивление воды при 15 °С [Ωсм] ≥:	1300		1100			
Габариты (В × Ш × Г) [см]:	46,6 × 23,1 × 9,7					
Вес заполненного прибора [кг]:	прибл. 3,7					

*) Температура воды на входе ≤ 70 °С 1) Увеличение температуры с, например, 12 °С до 40 °С 2) Смешанная вода 3) Зависит от выбранной мощности 4) Проток ограничен для оптимального увеличения температуры

Модель DEX имеет все, что необходимо идеальному проточному водонагревателю. Необходимая температура выбирается одним нажатием кнопки. Значение выбранной температуры отчетливо отображается на большом ЖК-дисплее с подсветкой.

- > **Проточный водонагреватель E-comfort с электронным управлением**
- > **Большой ЖК-дисплей с подсветкой**, на котором отображается значение температуры воды
- > Две кнопки выбора заданной температуры
- > **Точная температура** в диапазоне между 20 °С и 60 °С с помощью функции TWIN TEMPERATURE Control TTC® до полной номинальной мощности (DEX 12 ≤ 55 °С)
- > С системой Multiple Power System MPS®, максимальная мощность прибора устанавливается:
DEX 12: 8,8 или 11,5 кВт 230 В
DEX: 18, 21, 24 или 27 кВт 400 В
- > Дополнительно доступен для заказа пульт ДУ
- > **Дополнительные принадлежности:**
Беспроводной пульт ДУ FX
FX: № для заказа 2400-26050 (изображение изделия на странице DSX)

Пример монтажа для ГВС двух потребителей:

